


# ERPAdmin

für büro+

## Best-Practice-Beispiele



## Beispiel 9:

### Daten zwischen zwei Mandanten aktualisieren - Letzte Datensatzänderung beachten (LtzAendDat)

Die Daten aus verschiedenen Programmbereichen der büro+ wie Artikel, Warengruppen und Adressen sollen in einem zweiten Mandanten regelmäßig aktualisiert werden. Der Hauptmandant "**VERTRIEB**" fungiert als führender Mandant. Seine Daten sollen regelmäßig auf einen zweiten Mandanten namens "**PRODUKTION**" übertragen werden um Fehler zu vermeiden und die Mitarbeiter durch eine doppelte Erfassung zu entlasten.

Damit nicht bei jedem Export/Import Aufruf sämtliche Daten übertragen werden, kann die Option **/LtzAend** übergeben werden welche nur die Veränderungen seit dem letzten **ERPAdmin** Aufruf beachtet und selektiert. Dies setzt voraus, dass in den betroffenen Datenbanken über den **DBManager** einmalig die Eigenschaft

Unterstützung für Suche und Sortierung nach "Letzte Datensatzänderung"

aktiviert wurde.

In der **VAR-INI** müssen die Zugangsdaten für beide Mandanten hinterlegt werden:

#### '### büro+ Login Daten für **Mandant 1**

C_BPN_User	= "ERPAdmin"	' büro+ Benutzername für Anmeldung in Mandant 1
C_BPN_Pwd	= "#5A262A120D4C3648#"	' Kennwort für Anmeldung in Mandant 1
C_BPN_MANDNR	= " <b>VERTRIEB</b> "	' Mandant 1

#### '### büro+ Login Daten für **Mandant 2**

C_BPN_User2	= "ERPAdmin"	' büro+ Benutzername für Anmeldung in Mandant 2
C_BPN_Pwd2	= "#5A262A120D4C3648#"	' Kennwort für Anmeldung in Mandant 2
C_BPN_MANDNR2	= " <b>PRODUKTION</b> "	' Mandant 2

Für die Datenübertragung wurden verschiedene Export- und Import-Layouts mit den gewünschten Feldern in dem jeweiligen Mandanten bereit gestellt. Dies könnten z.B. folgende sein:

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| - <b>Adressen-Export.bpl</b>     | -> <b>Adressen-Import.bpl</b>     |
| - <b>Artikel-Export.bpl</b>      | -> <b>Artikel-Import.bpl</b>      |
| - <b>Warengruppen-Export.bpl</b> | -> <b>Warengruppen-Import.bpl</b> |

Die Layouts werden dann per Drag&Drop in das entsprechende **ERPAdmin**-Verzeichnis gezogen.

#### Folgende **ERPAdmin**-Befehle kommen zum Einsatz:

**ERPAdmin** -Export \*Export.bpl /LtzAend /**MAND1**

**ERPAdmin** -Import \*Import.bpl /**MAND2**

## Beschreibung der einzelnen Befehle und deren Funktion:

**ERPAdmin** -Export \*Export.bpl /LtzAend /MAND1

Es werden alle büro+-Exporte aus dem aktuellen Verzeichnis aufgerufen welche die Endung \*Export.bpl besitzen. Beim ersten Aufruf werden alle Daten des jeweiligen Bereiches exportiert.

Durch die Angabe der Option /LtzAend merkt sich **ERPAdmin** in einer INI-Datei den Zeitpunkt des Aufrufs. Beim folgenden Aufruf wird denn der Zeitpunkt der letzten Datensatzänderung mit an büro+ übergeben. Dadurch werden in den Folgeaufrufen immer nur noch die Geänderten Datensätze seit dem letzten Aufruf exportiert.

Die Option /MAND1 teilt **ERPAdmin** mit, aus welchem Mandanten die Daten exportiert werden und mit welchen Zugangsdaten aus der **VAR.INI** die Anmeldung erfolgt soll.

**ERPAdmin** -Import \*Import.bpl /MAND2

Es werden alle büro+-Importe aus dem aktuellen Verzeichnis aufgerufen welche die Endung \*Import.bpl besitzen.

Die Option /MAND2 teilt **ERPAdmin** mit, in welchem Mandanten die Daten importiert werden und mit welchen Zugangsdaten aus der **VAR.INI** die Anmeldung erfolgt soll.

### Hinweis

**ERPAdmin** kann bis zu fünf verschiedene Mandanten ansprechen. Die Zugangsdaten sind in der **VAR.INI** zu hinterlegen. Angesprochen werden diese Mandanten mit den Optionen /Mand1, /Mand2, /Mand3, /Mand4 und /Mand5.